

GPON READY

5G READY

Optický rozvaděč ORM 3 L/2 je určen k uložení 2 optických konektorů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit držákem, který umožňuje jeho montáž na sloup.

- ▶ Maximální kapacita 2x SC konektor
- ▶ Nosník konektorů SC simplex/duplex
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna 1 m
- ▶ Pryžová dělená průchodka 2x 1–3 mm
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace na zeď, na sloup
- ▶ Stupeň krytí IP 54
- ▶ Použití pouze pro vlákna G657 a, b



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	1× 3–6.5 mm, 4× 1–3 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	1× PG7, 2× gumová průchodka
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Sluneční záření (UV)	ano
Stupeň samozhášivosti	V0
Materiál	PC / ABS
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	136 × 136 × 46 mm
Hmotnost	0,4 kg
Prostředí	vnitřní venkovní
Počet svárů	1–12
Počet konektorů	1–12
Typ konektoru	SC LC

OBJEDNACÍ KÓDY

85K3.40/0000F	Optický rozvaděč ORM 3 L/2
85K3.40/0APCF	ORM 3 L/2, 2× optický adaptér SC/APC
85K3.40/0UPCF	ORM 3 L/2, 2× optický adaptér SC/UPC
85K3.40/PAPCF	ORM 3 L/2, 2× optický adaptér SC/APC, 2× optický pigtail SC/APC
85K3.40/PUPCF	ORM 3 L/2, 2× optický adaptér SC/UPC, 2× optický pigtail SC/UPC

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/nastenne-opticke-rozvadece/opticky-rozvadec-orm-3-l-2>