

GPON READY

5G READY

SAFeTNET

**Optický rozváděč ORU 3 SIS je konstruován jako universální pilířový rozváděč s výklopným rámem pro montáž až 24 ks kazetových modulů SAFeTNET, pro ukončení nebo k propojení optických kabelů zafouknutých v mikrotrubičkách nebo v HDPE chráničkách. Konstrukce rozváděče umožňuje jeho využití ve vnitřním tak i venkovním prostředí. Rozváděč se instaluje ve volném prostranství do výkopu.**

- ▶ Kapacita optických svárů max. 864 ks
- ▶ Počet kazetových modulů SAFeTNET max. 24 ks
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna 4 m
- ▶ Podstavec ve variantách v = 300, 500, 600, 700, 900 mm
- ▶ Možnost osazení oválné průchodky pro nedělitelný kabel (tzv. „OMEGA“)



#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	12× 23–46 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	12× gumová průchodka ø 50 mm
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Sluneční záření (UV)	ano
Stupeň samozhášivosti	V0
Materiál	sklem vyztužený polyester SMC
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	1600 × 550 × 350 mm
Hmotnost	53 kg
Prostředí	venkovní
Počet svárů	577–864
Počet konektorů	pouze sváry

#### OBJEDNACÍ KÓDY

8509.00/000SF

ORU 3 SIS

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/pilirove-opticke-rozvadecce/oru-3-sis-sloupkovy-opticky-rozvadec>