

PIN OUT





No	L	CABLE
DW-F6A-0025-GR	250±40mm	CAT.6A/FTP 26AWG, GREY
DW-F6A-005-GR	500±40mm	CAT.6A/FTP 26AWG, GREY
DW-F6A-010-GR	1000±40mm	CAT.6A/FTP 26AWG, GREY
DW-F6A-020-GR	2000±40mm	CAT.6A/FTP 26AWG, GREY
DW-F6A-030-GR	3000±40mm	CAT.6A/FTP 26AWG, GREY

NOTES:
1. ELECTRICAL TEST:100%OPEN,SHORT & MISS WIRE TEST.
2. CONDUCTOR RESISTANCE:5 OHM MAX
3. INSULATOR RESISTANCE: DC300V/0.01S 500K OHM MIN.
4. PRINTING WORD OF CABLE

NO	PART NAME	DESCRIPTION	QTY
3	Cable	CAT.6A/FTP CABLE 26AWG(7/0.16)*4P+AL+D(7/0.12BS) JACKET: PVC,GREY; OD:6.0±0.2mm	1
2	Molding	45P PVC OUTER MOLDING HOUSING,COLOR:GREY	2
1	Connector	RJ45 MALE CONNECTOR(SHIELD),PIN GOLD PLATED 3U".	2

-TOLERANCES-
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES FOR MILLIMETERS ARE:
0.5 - 8mm ± 0.20mm
8 - 30mm ± 0.25mm
30 -120mm ± 0.30mm

DATAWAY

PART DESCRIPTION:
Patch Cable CAT6A FTP PVC 2m Gray Non-Snag-Proof

Appd: JIM.KING	P/N: DW-F6A-020-GR				
Check:	Date	Scale	Unit	Type	Page
Draw: Gavin	2022.11.30	Free	MM	Z	1/1