

BCS-V-EIP24FSR3-Ai2

Sieťová kupolová kamera 4Mpx s objektívom 2.8mm.



Kód: 10652
GTIN13/EAN13: 5904890704688

URL: <https://bcs.pl/sk/4mpx/3076-bcs-v-eip24fsr3-ai2-5904890704688.html>

**Popis**

Sieťová kupolová kamera 4Mpx s objektívom 2.8mm. Kompresia: H.265 / H.265+ / H.264 / H264+ / MJPEG. Rozlíšenie 4Mpx, dosah infračerveného žiarenia do 30m, progresívne skenovanie, slot pre pamäťovú kartu microSD 256GB, zabudovaný mikrofón. Detekcia pohybu, automatické sledovanie, detekcia tváre, liczenie ľudí, rozpoznávanie objektov, obvodová ochrana, masky na ochranu súkromia, web servis. Kryt v bielej farbe, trieda tesnosti: IP66. Napájanie: DC 12V / PoE(802.3af).

Detaily Produktu

Názov zariadenia	BCS-V-EIP24FSR3-Ai2
Produktový rad	BCS VIEW
Typ kamery	kopula
Rozlíšenie	4 Mpx
Konvertor	1/3"
Systém skenovania	Progressive Scan
Pixely	2688(H)×1520(V)
Objektív	konštantný
Ohnisková vzdialenosť	2.8 mm
Clona	F 1.4

Focus	Konštantný
Iris	Konštantný
Zoom optyczny	16x
Uhol záberu	H: 103° V: 55° D: 123°
DORI	Detect 60m / Observe 24m / Recognize 12m / Identify 6m
Citlivosť kamery	0.003Lux(F1.4, AGC) 0Lux(B/W,IR)
Pomer S/N	52dB
Vyváženie bielej	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompenzácia pozadia	BLC / HLC / WDR(120dB)
Uzavierka	Auto / manual 1/3~1/100000s
AGC	(AGC) Auto / manual
Zníženie hluku	3D DNR
Otočenie obrazu	Mirror, Flip 90°
Počet streamov	3
Rozlíšenie	4M(2688x1520) / 2M(1920x1080) / 720P(1280x720) / VGA(640x480) / 360P(640x360)
Hlavný stream	2688x1520/1920x1080/1280x720(30fps)
Druhý stream	640x480/640x360(30fps)
Tretí stream	1920x1080/1280x720/640x480/640x360(10fps)
Bitová rýchlosť	32Kbps~8Mbps
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Deň/noc	ICR
Rodzaj osvietlacza	IR
Iluminátor	30m
Mikrofón	Áno
Kompresia zvuku	G.711ulaw / G.711alaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / MP3 / AAC
Slot na pamäťovú kartu	microSD do 256GB
Obsluha	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcia pohybu	Áno
Privátne zóny	4
Sieť	RJ-45 10/100 Mbps
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Protokoly	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Typ napájania	12V DC / PoE (802.3af)
Spotreba energie	max 6.8W
Farba krytu	Biely
Trieda IP	IP67
Pracovné podmienky	-30°C~+60°C max 95% RH
Rozmery	Ø138.3x126.3mm
Hmotnosť	0.73 kg
Ai - Vstavané inteligentné funkcie	Áno
Ai - Obvodová ochrana	Áno
Ai - Rozpoznávanie objektov	Áno
Ai - Detekcia tváre	Áno

Príslušenstvo



BCS-V-ADE



BCS-V-UDE