

**BCS-V-TIP54FSR6-Ai2**

Rúrková sieťová kamera 4Mpx s objektívom 2.8mm.

Kód: 10849

GTIN13/EAN13: 5904890704473

URL: <https://bcs.pl/sk/4mpx/3029-bcs-v-tip54fsr6-ai2-5904890704473.html>**Popis**

Rúrková sieťová kamera 4Mpx s objektívom 2.8mm. Kompresia H.265+/H.264+/MJPEG, Rozlíšenie 2688x1520, dosah infračerveného žiarenia 60m, slot pre pamäťovú kartu microSD do 256GB, funkcie AGC, AWB, AES, BLC, HLC, WDR(120dB), 3D DNR, ROI, Inteligentné funkcie: perimetrická ochrana, prienik do oblasti, prekročenie línie, rozpoznávanie objektov, detekcia tváre, detekcia pohybu, masky na ochranu súkromia, web servis. Vonkajší kovový kryt IP67; napájanie DC 12V, poE (802.3af)

**Detaily Produktu**

<b>Názov zariadenia</b>	BCS-V-TIP54FSR6-Ai2
<b>Produktový rad</b>	BCS VIEW
<b>Typ kamery</b>	Trubica
<b>Rozlíšenie</b>	4 Mpx
<b>Konvertor</b>	1/3"
<b>Systém skenovania</b>	Progressive Scan
<b>Pixely</b>	2688(H)×1520(V)
<b>Objektív</b>	konštantný
<b>Ohnisková vzdialenosť</b>	2.8 mm
<b>Clona</b>	F 1.4

<b>Focus</b>	Konštantný
<b>Iris</b>	Konštantný
<b>Zoom optyczny</b>	16x
<b>Uhol záberu</b>	H: 103° V: 55° D: 123°
<b>DORI</b>	Detect 60m / Observe 24m / Recognize 12m / Identify 6m
<b>Citlivosť kamery</b>	0.003Lux(F1.4, AGC) 0Lux(B/W,IR)
<b>Pomer S/N</b>	52dB
<b>Vyváženie bielej</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompenzácia pozadia</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Uzavierka</b>	Auto / manual 1/3~1/100000s
<b>AGC</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Zníženie hluku</b>	3D DNR
<b>Otočenie obrazu</b>	Mirror, Flip 90°
<b>Počet streamov</b>	3
<b>Rozlíšenie</b>	4M(2688x1520) / 2M(1920x1080) / 720P(1280x720) / VGA(640x480) / 360P(640x360)
<b>Hlavný stream</b>	2688x1520/1920x1080/1280x720(30fps)
<b>Druhý stream</b>	640x480/640x360(30fps)
<b>Tretí stream</b>	1920x1080/1280x720/640x480/640x360(10fps)
<b>Bitová rýchlosť</b>	32Kbps~8Mbps
<b>Kompresia videa</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Deň/noc</b>	ICR
<b>Rodzaj osvietlacza</b>	IR
<b>Iluminátor</b>	60m
<b>Slot na pamäťovú kartu</b>	microSD do 256GB
<b>Obsluha</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcia pohybu</b>	Áno
<b>Privátne zóny</b>	4
<b>Sieť</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Kompatibilita</b>	ONVIF(S/G/T)
<b>Protokoly</b>	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
<b>Typ napájania</b>	12V DC / PoE (802.3af)
<b>Spotreba energie</b>	max 9W
<b>Farba krytu</b>	Biely
<b>Trieda IP</b>	IP67
<b>Pracovné podmienky</b>	-30°C~+60°C max 95% RH
<b>Rozmery</b>	Ø105x293mm
<b>Hmotnosť</b>	1.1 kg
<b>Ai - Vstavané inteligentné funkcie</b>	Áno
<b>Ai - Obvodová ochrana</b>	Áno
<b>Ai - Rozpoznávanie objektov</b>	Áno
<b>Ai - Detekcia tváre</b>	Áno

## Príslušenstvo



BCS-V-AT



BCS-V-AWDT