

BCS-SDIP4232Ai-III

Otočná IP kamera 2Mpx s optickým zoomom 32x zo série BCS Line.



Kód: 11033

GTIN13/EAN13: 5904890700925

URL: <https://bcs.pl/sk/2mpx/3133-bcs-sdip4232ai-iii-5904890700925.html>

BCS LINE



Popis

Otočná IP kamera 2Mpx s optickým zoomom 32x zo série BCS Line. Rozlíšenie: 2M(1920x1080), dosah infračerveného žiarenia 150m, kompresia videa: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG, deň/noc - ICR, audio - 1/1, alarm - 1/1, detekcia pohybu, masky na ochranu súkromia, automatické sledovanie, obvodová ochrana, rozpoznávanie objektov, detekcia tváre, vstavaný slot pre pamäťovú kartu microSD 256GB. Kryt IK10, IP67 v bielej farbe. Napájanie: DC 12V/PoE(802.3at).

Detaily Produktu

Názov zariadenia	BCS-SDIP4232Ai-III
Produktový rad	BCS LINE
Typ kamery	PTZ
Rozlíšenie	2 Mpx
Konvertor	1/2.8" STARVIS
Systém skenovania	Progressive Scan
Pixely	1920(H)×1080(V)
RAM	1GB
ROM	4GB
Objektív	motozoom
Ohnisková vzdialenosť	4.8~154 mm
Clona	F 1.6~4.0
Focus	Auto / manual

Iris	Auto / manual
Optický zoom	32x
Zoom optyczny	16x
Uhol záberu	H:58.44°~3.04° V:33.45°~1.71° D:66.45°~3.49°
DORI	Detect 2124m / Observe 839m / Recognize 425m / Identify 212m
Citlivosť kamery	0.005Lux(F1.6) 0.0005Lux(F1.6,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Pomer S/N	55dB
Vyváženie bielej	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompenzácia pozadia	BLC / HLC / WDR(120dB)
Uzavierka	Auto / manual 1~1/30000s
AGC	(AGC) Auto / manual
Zníženie hluku	2D/3D DNR
Otočenie obrazu	Flip 180°
Počet streamov	3
Rozlíšenie	2M(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240)
Hlavný stream	1920x1080 / 1280x960 / 1280x720(50 / 60fps)
Druhý stream	704x576 / 704x480 / 352x288 / 352x240(25 / 30fps)
Tretí stream	1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 / 704x576 / 704x480 / 352x288 / 352x240(25 / 30fps)
Bitová rýchlosť	3Kbps~20480Kbps
Kompresia videa	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Deň/noc	ICR
Rodzaj osvietlacza	IR
Iluminátor	150m
Zvukový vstup	1
Zvukový výstup	1
Kompresia zvuku	G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC / G.722.1 / G.723 / G.729 / PCM / MPEG2-L2
Vstup alarmu	2
Výstup alarmu	1
Slot na pamäťovú kartu	microSD 256GB
Obsluha	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcia pohybu	4
Privátne zóny	24
Sieť	RJ-45 10/100 Mbps
Kompatibilita	ONVIF(S/G/T)
Protokoly	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP, RTMP
Typ napájania	24VAC / PoE(802.3at)
Spotreba energie	max 22W
Farba krytu	Biely
Trieda IP	IP67
IK10	Áno
Pracovné podmienky	-40°C~+70°C max 95% RH
Rozmery	Ø190x332mm
Hmotnosť	4.7 kg
Rýchlosť PAN	0.1°/s~300°/s(400°/s preset)
Rýchlosť TILT	0.1°/s~200°/s(300°/s preset)
Rozsah PAN	0°~360°
Rozsah TILT	-15°~90° auto-flip

Auto tracking	Áno
Ai - Vstavané inteligentné funkcie	Áno
Ai - Obvodová ochrana	Áno
Ai - Rozpoznávanie objektov	Áno
Ai - Detekcia tváre	Áno

Príslušenstvo



BCS-AR



BCS-ARKD



BCS-AS



BCS-ASD



BCS-ASDD



BCS-ASDL