

MINI POINT 72HP - punkt dystrybucyjny




CECHY

- przeznaczony do instalacji naściennej wewnątrz budynków wielorodzinnych
- pojemność do 72 abonentów, 6 portów liniowych, 5 splitterów NEPTUN PLC
- możliwość wprowadzenia dowolnej ilości kabli liniowych, stacyjnych
- demontowalny insert umożliwiający wygodne spawanie przed przełącznicą
- wytrzymała stalowa konstrukcja
- specjalne uchwyty montażowe oraz stelaż zapasu kabla dla kabli liniowych i dystrybucyjnych
- wejścia kablowe uniwersalne z regulacją w celu uszczelnienia
- prefabrykowane wyposażenie w pigatyle i adaptery
- czytelne oznaczenia i miejsca na notatki własne
- możliwość spawania kabli online/moduł wewnętrzny HUB
- dedykowany uchwyt i organizator na splitter

WYPOSAŻENIE

- organizatory, uchwyty kablowe
- tacki spawów NEPTUN 12 i 24J
- pitaille, adaptory
- dławnice, akcesoria inne.

ZASTOSOWANIE



DANE TECHNICZNE

Parametry	Specyfikacja
Liczba pól komutacji strony klienckiej	72
Liczba pól komutacji strony liniowej	6
Maks. ilość tacek spawów	7
Liczba splitterów NEPTUN PLC	5
Standard złączy	SC/PC, SC/APC, E2000/APC
Ilość wejść regulowanych Ø32-44mm sugerowana rura 40mm	2
Ilość wejść regulowanych Ø24-32mm sugerowana rura 28mm (bez regulacji dławnicą: 47mm)	4
Ilość wejść szczelinowych (40x25mm- góra, dół)	2
Ilość wejść szczelinowych (110x25mm- lewa, prawa)	4
Pojemność stelaża zapasu	7mm- 60m
Wymiary szer./wys./głęb. [mm]	430 / 500 / 156
Waga [kg]	12
Materiał obudowy	stal malowana proszkowo
Kolor	szary (RAL 7035)

ZAMAWIANIE

Kod przykładowy	Opis
N-MPOINT-E	Neptun MiniPoint dla zabudowy istniejącej
N-MPOINT-EX-72HP+3L	Neptun MiniPoint dla zabudowy istniejącej wyposażony na 72HP, 3porty liniowe

