

## Moduł przyłączeniowy HD RJ45, kat.5, ekranowany



### CECHY:


- Wydajność kat.5 zgodnie z normami: seria ISO 11801, seria EN 50173, ANSI/TIA 568.2-D
- Konstrukcja ekranowana
- Gęstość upakowania do 48 portów na 1U
- Najwyższa jakość gwarantująca duże marginesy parametrów transmisyjnych nad wymaganiami norm
- Najlepsze parametry transmisyjne uzyskiwane przy połączeniu z kablami krosowymi FibrainDATA
- Komponenty zgodne z normą IEC 60603-7-3
- Zapewniona separacja par wewnątrz konstrukcji modułu
- Możliwość zarobienia modułu zarówno narzędziowo jak i beznarzędziowo
- Konstrukcja modułu wyposażona w element do przytwierdzenia wprowadzanego kabla bez konieczności użycia opasek uciskowych
- Technologia IDC
- Obszar kontaktu pokryty warstwą złota
- Konstrukcja gwarantująca minimalną długość rozplotu żył kabla
- Ekran wykonany z odlewu żeliwnego zapewniający ochronę EMC 360°
- Automatyczna przesłona przeciwkurzowa w różnych wariantach kolorystycznych
- Identyfikacja sekwencji rozszycia żył wg. 568A i 568B

### PARAMETRY TECHNICZNE:

<b>Standaryzacja</b>	ISO 11801-x, EN 50173-x, TIA 568.2-D, IEC 60603-7-3
<b>PoE</b>	IEEE 802.3af/802at oraz 802bt typ 3 oraz typ 4 (do 100W)
<b>Zakres temperatury pracy</b>	-10 °C ÷ 60 °C
<b>Zakres temperatury przechowywania</b>	-40 °C ÷ 70 °C
<b>Wydajność złącza</b>	kat.5
<b>Ekranowanie</b>	Tak
<b>Materiał obudowy</b>	Odelew żeliwny
<b>Maks. natężenie prądu [A]</b>	1,5
<b>Min. Rezystancja izolacji [MΩ]</b>	500
<b>Max. Rezystancja złącza [mΩ]</b>	20
<b>Materiał wykonania styków</b>	Fosforobraz (CuSN)
<b>Pokrycie styków</b>	Min 50 μin warstwy złota, min 80 μin warstwy niklu
<b>Zakres średnic przewodnika (druć)</b>	AWG 22 ÷ AWG 26
<b>Zakres średnic przewodnika (linka)</b>	AWG 22/7 ÷ AWG 26/7
<b>Zakres średnic kabli zarabianych na module</b>	5,0 ÷ 8,5 mm
<b>Min ilość cykli połączeniowych standard/typowa</b>	750/1000
<b>Min ilość re-terminacji modułu</b>	20
<b>Technika mocowania</b>	Bez adaptera montażowego

Uwaga  
 Nabywca i / lub użytkownik tego produktu musi upewnić się przed użyciem tego produktu, że jest on odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Wszystkie kwestie dotyczące odpowiedzialności odnoszące się do tego wyrobu podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży przez FIBRAIN sp. z o.o.

**WYMIARY:**



**ZAMAWIANIE:**

XE200 Moduł przyłączeniowy FibrainDATA, RJ45/s, kat.5, zielona osłona przeciwkurzowa, bez adaptera montażowego