

Stojanové rozvaděče

19" Stojanové rozvaděče OCRACK jsou určeny pro instalaci aktivních i pasivních prvků strukturované kabeláže jako jsou routery, switche, ODF panely, patch panely a jiné. Výhodou těchto rozvaděčů je možnost rozložení a následná montáž v místě, kde bude daný rozvaděč umístěn. Designové provedení je vytvořeno tak, aby každý rack zapadl do jakékoliv místnosti či serverovny.

Rozvaděče OCRACK vynikají svou jednoduchostí, která spočívá v možnosti rozložení celého rozvaděče, možnosti odejmutí předních i zadních dveří, odebrání bočních stěn nebo případné záměny. Ve spodním i vrchním podstavci jsou dva odnímatelné průchody pro bezproblémovou instalaci kabeláže a perforace pro umístění ventilační jednotky. V každém rozvaděči jsou automaticky čtyři vertikální lišty, které se dají nastavovat po celé hloubce rozvaděče.

Každý z rozvaděčů je vybaven bezpečnostním zámekem na předních, zadních i bočních stěnách.

Standardně je rozvaděč dodáván v černé barvě (RAL9005).

Standartní dodávka rozvaděče obsahuje:

- Skladatelnou konstrukci rozvaděče
- Přední a zadní odnímatelné dveře se zámekem
- Boční odnímatelné stěny se zámekem
- Ventilační jednotku
- 4 vertikální lišty
- Napájecí panel
- 1 ks Perforovaná polička 1U (rozvaděče 30U a větší 2 ks poliček)
- Nastavitelné nohy a kolečka
- Montážní sady



kód	barva	typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	hmotnost	nosnost
9420BK	černá	18U/600x600	600	600	920	44	400kg
9422BK	černá	25U/600x600	600	600	1220	61	400kg
9424BK	černá	30U/600x600	600	600	1450	86	400kg
9426BK	černá	38U/600x600	600	600	1800	99	400kg
9429BK	černá	42U/600x600	600	600	1980	103	400kg

kód	barva	typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	hmotnost	nosnost
9421BK	černá	18U/600x800	600	800	920	55	400kg
9423BK	černá	25U/600x800	600	800	1220	70	400kg
9425BK	černá	30U/600x800	600	800	1450	88	400kg
9427BK	černá	38U/600x800	600	800	1800	102	400kg
9430BK	černá	42U/600x800	600	800	1980	105	400kg

kód	barva	typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	hmotnost	nosnost
94251BK	černá	30U/600x1000	600	1000	1450	90	400kg
9428BK	černá	38U/600x1000	600	1000	1800	105	400kg
9431BK	černá	42U/600x1000	600	1000	1980	109	400kg

kód	barva	typ	A (mm)	B (mm)	C (mm)	hmotnost	nosnost
9432BK	černá	42U/800x800	800	800	1980	125	400kg
9433BK	černá	42U/800x1000	800	1000	1980	135	400kg

