



EN The MUC 250 underground chamber offers a cost effective solution for connecting fibres in FTTx networks. It is installed on the customer's land. It is used for the installation and protection of spares and the subsequent connection of fibres. The chamber is designed for micro duct systems.

- ▶ Easy installation
- ▶ Load-free chamber for use on the customer's land
- ▶ Screw lock
- ▶ The ORM 3 distribution box is fixed to a stainless steel holder under the lid
- ▶ Capacity of 24 optical splices
- ▶ Integrated fibre management
- ▶ Possibility of the installation 1:4 or 1:8 PLC splitter
- ▶ Used for fibres G.657 a,b
- ▶ PG 7 bushings $3 \times \varnothing 2.5-6.5$ mm
- ▶ Optional $6 \times$ PG bushings
- ▶ Maximum capacity of 18 cables $\varnothing 1.6-2.6$ mm

CZ Zemní komora MUC 250 nabízí ekonomické řešení spojování vláken v sítích FTTx. Umísťuje se na pozemcích zákazníka. Slouží k uložení a ochraně rezerv a následnému propojení vláken. Komora je navržena pro mikrotrubičkové systémy.

- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Nezátěžová komora pro použití na pozemcích zákazníka
- ▶ Uzamykatelná šroubem
- ▶ Ukotvení rozvaděče ORM 3 pod víkem na nerezový držák
- ▶ Kapacita 24 svárů
- ▶ Integrovaný vláknový management
- ▶ Možnost uložení PLC splitteru 1:4 nebo 1:8
- ▶ Použití pro vlákna G.657 a,b
- ▶ PG 7 průchodky $3 \times \varnothing 2,5$ až $6,5$ mm
- ▶ Možnost $6 \times$ PG průchodka
- ▶ Maximální kapacita 18 kabelů $\varnothing 1,6-2,6$ mm



ORM 3 SH 24 S

▶ RECOMMENDED ACCESSORIES / VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

85BV.25/0000F	PG 7 bushing Průchodka PG 7
494117	Sealing insert for PG7 $3 \times \varnothing 1,6-2,6$ mm Těsnící vložka PG7: $3 \times \varnothing 1,6-2,6$ mm

▶ ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednací kód	Name / Název
85BE.16/0000F	MUC 250 SH 24S PG

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.

▶ TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

MUC 250 input	Open bottom, side openings
MUC 250 dimensions	Upper $\varnothing 335$, lower $\varnothing 250$, height 265 mm
ORM 3 dimensions	$136 \times 136 \times 46$ mm / $136 \times 136 \times 64$ mm
MUC 250 material	HDPE, stainless steel
ORM 3 material	PC/ABS, ENSOFT
COLOUR	Green, grey
ORM3 protection class	IP67 according to ČSN EN 60529
Weight	2.5 kg

Vstup MUC 250	Otevřené dno, boční vstupy
Rozměry MUC 250	Dolní $\varnothing 335$, horní $\varnothing 250$, výška 265 mm
Rozměry ORM 3	$136 \times 136 \times 46$ mm / $136 \times 136 \times 64$ mm
Materiál MUC 250	HDPE, Nerez
Materiál ORM 3	PC/ABS, ENSOFT
Barva	Zelená, šedá
Stupeň krytí ORM3	IP67 dle ČSN EN 60529
Hmotnost	2,5 kg