



KRJS45-VEB6

SOLARIX – OSTATNÍ

Spojky a spojovací boxy

Podporované protokoly

Krytí kontaktů

Svorkovnice

Min. životnost svorkovnice

Zařezávací nože

Velikost a typ vodiče

Materiál nekovových částí

Skladovací teplota

Provozní teplota

Max. provozní vlhkost

**10GBASE-T a nižší (kategorie 6A)
1000BASE-T a nižší (kategorie 5E a 6)**

50 μ zlata a 100 μ niklu

Krone 8p8c

200 zařezání

slitina bronzu, P, Sn a Pb

AWG 26 – 22, drát

FR plast podle UL94-0

-40 až +70 °C

-10 až +60 °C

93 %

Spojky a spojovací boxy lze použít pro jednoduché spojení nebo prodloužení čtyřpárového instalačního kabelu. Spojky jsou dodávány v provedení kategorie 5E UTP i STP, spojovací boxy pak i pro kabeláže kategorie 6, rovněž ve verzi UTP i STP. Do spojovacího boxu, který je osazen IDC svorkovnicí Krone lze zařezat vodiče typu drát o velikosti AWG 26 – 22. Všechny tyto komponenty bez problémů splňují požadavky specifikované v mezinárodních normách ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173.

Označení	Popis
KRJ45-S	Spojka CAT5E UTP 8p8c RJ45/RJ45
KRJ45-VEBB	Spojka CAT5E STP 8p8c RJ45/RJ45
KRJ45/5S	Spojka panelová CAT5E UTP 8p8c RJ45/RJ45
KRJ45/5S-SH	Spojka panelová CAT5E STP 8p8c RJ45/RJ45
KRJ45-VEB5	Spojovací box CAT5E UTP 8p8c LSA+/Krone
KRJS45-VEB5	Spojovací box CAT5E STP 8p8c LSA+/Krone
KRJ45-VEB6	Spojovací box CAT6 UTP 8p8c LSA+/Krone
KRJS45-VEB6	Spojovací box CAT6 STP 8p8c LSA+/Krone
KRJS45-VEB6A	Spojovací box CAT6A STP 8p8c LSA+/Krone



KRJS45-5S



KRJ45-5S-SH

