

## UCHWYT ODCIĄGOWY SDÜNNGER

## SPIRAL

UO-SPIRAL



Uchwyt odciągowy Sdünnger SPIRAL – element stosowany przy zabezpieczaniu kabli typu ADSS. Używany na słupach drewnianych lub betonowych. Jest alternatywą dla dotychczasowych uchwytów odciągowych firmy Sdünnger. Uchwyt wykonany jest z drutu stalowego o standardzie ASTM A475, dodatkowo ocynkowanego ogniowo.

Uchwyty mogą być montowane bezpośrednio na płaszczu kabla. Ich instalacja możliwa jest bez użycia dodatkowych narzędzi.

**Charakterystyka:**

Uchwyt w całości wykonany jest z wysokiej jakości drutu stalowego o standardzie ASTM A475, co czyni go odpornym na zrywanie i rozciąganie, ponadto materiał ten jest odporny na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych.

Uchwyty odciągowe Sdünnger są zgodne z powszechnymi normami dotyczącymi osprzętu dla telekomunikacyjnych sieci kablowych np. ZN-OPL-010/16

**Zastosowanie:**

- telekomunikacja,
- budownictwo.

**Dane techniczne**

| Typ                       | Zewnętrzna średnica elementu nośnego/kabla [mm] | Minimalna siła zrywająca [daN] | Napężenie instalacyjne [daN] | Tworzywo                         | Kolor oznaczenia | Montaż                         |
|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------------------|
| UO-SPIRAL S095-105 WHITE  | 9.5 - 10.5                                      | 700                            | 400                          | Stalowy drut, ocynkowany ogniowo | Biały            | Bezpośrednio na płaszczu kabla |
| UO-SPIRAL S106-116 BLUE   | 10.6 - 11.6                                     | 700                            | 400                          | Stalowy drut, ocynkowany ogniowo | Niebieski        | Bezpośrednio na płaszczu kabla |
| UO-SPIRAL S117-128 GREEN  | 11.7 - 12.8                                     | 700                            | 400                          | Stalowy drut, ocynkowany ogniowo | Zielony          | Bezpośrednio na płaszczu kabla |
| UO-SPIRAL S142-156 YELLOW | 14.2 - 15.6                                     | 700                            | 400                          | Stalowy drut, ocynkowany ogniowo | Żółty            | Bezpośrednio na płaszczu kabla |